

UTV-Löschmodul

Kompaktes Hochdruck-Löschmodul für die Ladefläche von UTVs. Für Vegetationsbrand, Waldbrand und Nachlöscharbeiten dort, wo große Fahrzeuge nicht hinkommen.



350 l

Tankvolumen

40 bar

Betriebsdruck max.

40 l/min

Fördermenge max.

50 m

Schlauch auf Haspel

TECHNISCHE DATEN

Tank	350 l, PE rotationsgeformt, mit Schwallwand
Füllmenge	fahrzeugabhängig, auf die Ladeflächenfreigabe abgestimmt und am Modul markiert
Pumpe	Kolbenmembranpumpe AR 403, selbstansaugend, trockenlauffähig
Leistung	max. 40 l/min, max. 40 bar
Antrieb	Honda GX160, Seilzugstart
Schlauch	50 m Hochdruckschlauch DN 12 auf Haspel
Anschluss	Storz C zum Ansaugen und Befüllen
Filter	Saugfilter und Druckfilter,
Rahmen	Aluminiumprofil
Abmessungen	825 × 1100 × 1000 mm (L × B × H, Höhe bis Oberkante Haspel)
Leergewicht	ca. 100 kg

IM EINSATZ

Löschen

Hochdruck bis 40 bar bei geringem Wasserverbrauch und 50 m Schlauch

Selbst befüllen

Ansaugen aus Teich, Graben oder Faltbehälter, oder Befüllen vom Hydranten.

Zulässig beladen

Füllmenge auf das Fahrzeug abgestimmt, damit es mit voller Besatzung innerhalb der Nutzlast bleibt.

Optionen

Netzwasserbetrieb mit FoamJet bzw. über Kartuschensystem